

Spezifikationen

GERÄTE - EPOWER-SERIEN



LineLazer ES 1000

LineLazer V ES 2000

LineLazer V ES 2000



SPEZIFIKATIONEN			
Artikelnummer – 1 Mech-Pistole	25M228	25N553	-
Artikelnummer – 2 Mech-Pistole	-	25N561	-
Artikelnummer – 1 Auto-Pistole	-	-	25N554
Artikelnummer – 1 Auto-Pistole + 1 Mech-Pistole	-	-	25N657
Artikelnummer – 2 Auto-Pistole	-	-	25N562
Max. Düsengröße – 1 Pistole	0.025"	0.033"	0.033"
Max. Düsengröße – 2 Pistole	-	0.025"	0.025"
Max. Durchfluss – l/min (gpm)	2.3 (0.6)	4.1 (1.1)	4.1 (1.1)
Max. Druck – bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Batteriebetrieb – Volt (Ah)	12 V (AGM-Tiefzyklusbatterie mit 100 Ah)	2 x 12 V (AGM-Tiefzyklusbatterie mit 100 Ah)	2 x 12 V (AGM-Tiefzyklusbatterie mit 100 Ah)
Gewicht – kg (lbs)	154 (340)	195 (430)	200 (440)
MERKMALE			
LiveLook-Display		✓	✓
Hydraulik-Manometer	✓		
SmartControl™	✓	✓	✓
FastFlush™	✓		
Endurance™ Pumpe	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
EZ Align™ - System	✓	✓	✓
EasyMark - System	✓	✓	✓
QuickSelect™ -Pistolen-Auswahlhilfe	Manuell	Manuell	Automatisch + Manuell
Rückseitig angebrachte Pistole	✓	✓	✓
DualComfort™ -Griffstangensystem	✓	✓	✓
LineDriver™ Compatible*	Optional	Optional	Optional
ProConnect	✓		
ZUSAMMENSETZUNG			
Düsen	LL5317	LL5319	LL5319
	LL5421	LL5421	LL5421
Düsenhalter	RAC V (243161)	RAC V (243161)	RAC V (243161)
Pistole	Flex Plus™ (248157)	Flex Plus (248157)	Flex Plus (248157)
Schlauch	BlueMax™ II 1/4" x 15 m (249080)	BlueMax™ II 1/4" x 15 m (249080)	BlueMax™ II 1/4" x 15 m (249080)
Pumpenfilter – Maschenweite	60 (243984)	60 (243984)	60 (243984)
Stromversorgung	Batterie 1 x 12 V, 100 Ah mit 230 V-Konverter (EU, IT, DK, CH, UK - 30 cm Kabelsatz)	Batterie 2 x 12 V, 100 Ah mit 230 V-Konverterer (EU, IT, DK, CH, UK - 30 cm Kabelsatz)	Batterie 2 x 12 V, 100 Ah mit 230 V-Konverterer (EU, IT, DK, CH, UK - 30 cm Kabelsatz)
TSL	118 ml (238049)	118 ml (238049)	118 ml (238049)

* Weitere Informationen zum LineDriver finden Sie auf Seite 22-23 und 51